



## Mobil 1™ ESP 0W-30

### Olio motore completamente sintetico all'avanguardia

#### Descrizione prodotto

Mobil 1™ ESP 0W-30 è un olio motore completamente sintetico progettato per contribuire a fornire un potere di pulizia, protezione dall'usura e prestazioni globali eccezionali. Mobil 1 ESP 0W-30 è frutto di un know-how che consente di prolungare la durata e di mantenere efficienti gli impianti di emissione delle automobili sia a benzina sia diesel. Mobil 1 ESP 0W-30 incontra o supera i requisiti degli standard di grandi case automobilistiche e industrie richiesti per i più moderni veicoli passeggeri a benzina e diesel.

#### Prerogative e benefici

Mobil 1 ESP 0W-30 è realizzato con una miscela brevettata di componenti innovativi formulati per essere totalmente compatibili con i più moderni filtri antiparticolato diesel (DPF) e convertitori catalitici benzina (CAT). Mobil 1 ESP 0W-30 è stato progettato per contribuire a fornire prestazioni e protezione eccezionali unitamente a potenziali vantaggi di risparmio di combustibile. Le prerogative principali e i potenziali benefici includono:

Prerogative	Vantaggi e potenziali benefici
Basso contenuto di ceneri	Contribuisce a ridurre i depositi di particolato nei filtri antiparticolato diesel
Basso contenuto di zolfo e fosforo	Contribuisce a ridurre l'avvelenamento dei convertitori catalitici benzina
Agenti di pulizia attivi	Contribuisce a ridurre l'accumulo di depositi e residui per un motore pulito e a lunga durata
Eccezionale stabilità termica e all'ossidazione	Contribuisce a ridurre l'invecchiamento dell'olio consentendo una protezione con intervalli di cambio carica prolungati
Basso consumo d'olio	Minore inquinamento da idrocarburi
Migliori proprietà antiattrito	Potenziale ausilio per risparmio di combustibile
Eccellenti capacità alle basse temperature	Avvio rapido a temperature basse e protezione ultra-veloce Contribuisce a prolungare la durata motore

#### Applicazioni

Mobil 1 ESP 0W-30 è raccomandato per tutti i tipi di moderni motori di automobili, in particolare i motori a benzina e diesel ad alte prestazioni che caratterizzano i più recenti veicoli passeggeri, SUV e furgoncini.

Mobil 1 ESP 0W-30 è particolarmente adatto all'utilizzo in condizioni estreme, dove gli oli tradizionali potrebbero non fornire le prestazioni richieste. Non è consigliato per motori a 2 tempi o motori aeronautici, salvo specifica approvazione del costruttore.

#### Specifiche e approvazioni

##### Mobil 1 ESP 0W-30 incontra o supera i requisiti di:

ACEA C2, C3

X

**Mobil 1 ESP 0W-30 possiede le seguenti approvazioni:**

VW 504 00 / 507 00	X
MB-Approval 229.31/229.51/229.52	X
Porsche C30	X

**Caratteristiche tipiche****Mobil 1 ESP 0W-30**

Viscosità, ASTM D 445	
cSt a 40°C	67,8
cSt a 100°C	12,2
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	0,6
Fosforo	0,08
Densità a 15°C, kg/l, ASTM D 4052	0.846
Numero totale di basi (TBN) ASTM D 2896	6,3
MRV a -30°C	26900
Indice di viscosità	165
Viscosità HTHS, mPa•s a 150°C, ASTM D 4	3.5

**Salute e sicurezza**

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute se utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni contenute nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta contattando il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato. Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegaso ed il nome Mobil Glygoyle sono marchi di fabbrica della ExxonMobil Corporation o di una delle sue affiliate.

12-2015

Esso Italiana s.r.l.  
Via Castello della Magliana 25  
00148, Roma, Italia

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil comprende numerose affiliate e consociate, molte delle quali con nomi che includono Esso, Mobil oppure ExxonMobil. Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei soggetti giuridici. La responsabilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate ExxonMobil.

Copyright © 2001-2016 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti sono riservati.