



## Mobil 1 FS x1 5W50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Italy

Olio motore completamente sintetico all'avanguardia

### Descrizione prodotto

Mobil 1™ è il marchio di olio motore sintetico leader nel mondo che fornisce prestazioni e protezione eccezionali. La tecnologia Mobil 1 mantiene il motore come nuovo. Mobil 1™ FS x1 5W-50 è un olio motore sintetico con prestazioni all'avanguardia studiato per contribuire a fornire un eccezionale potere di pulizia.

### Prerogative e benefici

Mobil 1™ FS x1 5W-50 è realizzato con una miscela brevettata di basi sintetiche ad alte prestazioni, rafforzate con un sistema di componenti bilanciato con precisione, che assicura:

- Protezione del motore dall'usura e lubrificazione durante tutto l'intervallo di cambio carica.
- Eccellente protezione del motore che contribuisce a evitare la formazione di depositi dannosi
- Migliore tecnologia di pulizia per le auto a chilometraggio elevato (più di 100.000 km)
- Migliore protezione contro le variazioni della qualità del combustibile\*
- Protezione del motore durante l'avviamento a basse temperature

\* Prestazioni confrontate in test standard del settore che utilizzano combustibili studiati per favorire la formazione di morchie.

### Applicazioni

Mobil 1 FS x1 5W-50 è raccomandato per molti tipi di veicoli a chilometraggio elevato (più di 100.000 km)

### Specifiche e approvazioni

#### Questo prodotto possiede le seguenti approvazioni:

MB-Approval 229.1

MB-Approval 229.3

PORSCHE A40

#### Questo prodotto incontra o supera i requisiti di:

API SN

API SM

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4

## Caratteristiche e Specifiche

Caratteristica	
Grado	SAE 5W-50
Viscosità cinematica a 40°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D 445	101
Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D 92	239
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-45
Densità a 15 C°, g/cm <sup>3</sup> , ASTM D 4052	0,85

## Salute e sicurezza

Le raccomandazioni relative alla salute e alla sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza (MSDS) visitando il sito <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Salvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.

04-2020

## Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25  
00148, Roma, Italia

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved