



## Mobil 1™ FS x1 5W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube, Italy

Olio motore completamente sintetico all'avanguardia

### *Descrizione prodotto*

*Mobil 1™ è il marchio di olio motore sintetico leader nel mondo che fornisce prestazioni e protezione eccezionali. La tecnologia Mobil 1 mantiene il motore come nuovo. Mobil 1™ FS x1 5W-50 è un olio motore sintetico con prestazioni all'avanguardia studiato per contribuire a fornire un eccezionale potere di pulizia.*

### *Prerogative e potenziali benefici*

*Mobil 1™ FS x1 5W-50 è realizzato con una miscela brevettata di basi sintetiche ad alte prestazioni, rafforzate con un sistema di componenti bilanciato con precisione, che assicura:*

- *Protezione del motore dall'usura e lubrificazione durante tutto l'intervallo di scarico.*
- *Eccellente protezione del motore che contribuisce a evitare la formazione di depositi dannosi*
- *Migliore tecnologia di pulizia per le auto a chilometraggio elevato (più di 100.000 km)*
- *Migliore protezione contro le variazioni della qualità del combustibile\**
- *Protezione del motore durante l'avviamento a basse temperature*

*\* Prestazioni confrontate in test standard del settore che utilizzano combustibili studiati per favorire la formazione di morchie.*

### *Applicazioni*

*Mobil 1 FS x1 5W-50 è raccomandato per molti tipi di veicoli a chilometraggio elevato (più di 100.000 km)*

### *Specifiche e approvazioni*

<b>Mobil 1 FS x1 5W-50 incontra o supera i requisiti di:</b>	<b>5W-50</b>
API SN, SM,	X
ACEA A3/B3, A3/B4	X

<b>Mobil 1 FS x1 5W-50 possiede le seguenti approvazioni dei costruttori:</b>	<b>5W-50</b>
MB-Approval 229.1	X
MB-Approval 229.3	X
PORSCHE A40	X

## *Caratteristiche tipiche*

<b>Mobil 1 FS x1 5W-50</b>	
Viscosità, a 40C (ASTM D445)	101
Punto di infiammabilità, °C (ASTM D92)	239
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-45
Densità a 15 °C, g/ml (ASTM D4052)	0,85

## *Salute e sicurezza*

*In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso il customer service o su Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.*

Il logo Mobil e il disegno del Pegaso sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

10-2016

### **Esso Italiana s.r.l.**

Via Castello della Magliana 25  
00148, Roma, Italia

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

*Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)*

*ExxonMobil comprende numerose affiliate e consociate, molte delle quali con nomi che includono Esso, Mobil oppure ExxonMobil. Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei soggetti giuridici. La responsabilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate ExxonMobil.*

© Copyright 2003-2017 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.