Mobil

MOBILUBE PTX 75W-90

Olio per assali

Descrizione prodotto

Mobilube PTX è un lubrificante multifunzionale per ingranaggi SAE 75W-90. È stato sviluppato per fornire eccellenti prestazioni, in particolare nei transassi della Porsche 911. E' fluido alle basse temperature, e mantiene la viscosità alle alte temperature consentendo un'eccellente protezione dall'usura in questi transassi in un'ampia gamma di condizioni operative.

Prerogative e benefici

La combinazione della tecnologia di oli base sintetici e di un'additivazione ad alte prestazioni è stata accuratamente formulata per soddisfare i requisiti di fluidità alle basse temperature di Porsche. Possiede inoltre un'eccellente compatibilità con i dispositivi di sincronizzazione e "facilità di cambio", mantenendo un'eccellente protezione dall'usura.

Mobilube PTX fornisce i seguenti benefici:

- L'eccellente fluidità alle basse temperature facilita il cambio di marcia a freddo rispetto ai tradizionali gradi SAE 80W-90 e 75W-90
- Eccellente compatibilità/durata con i dispositivi di sincronizzazione
- Buona stabilità termico/ossidativa
- Elevata protezione dall'usura nelle condizioni più critiche

Specifiche e approvazioni

MOBILUBE PTX 75W-90 possiede la seguente approvazione:	
Approvato secondo le specifiche TE-ML 11	X

Caratteristiche tipiche

MOBILUBE PTX 75W-90	
Viscosità	
cSt a 100° C	14,5
cSt a 40° C	77,6
Indice di viscosità	195
Punto di infiammabilità, °C	226
Punto di scorrimento, °C	-60
Densità kg/m3	849

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil e il disegno del Pegaso sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

5-2013

Esso Italiana s.r.l.
Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia

800.011723
http://www.exxonmobil.com

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com
ExxonMobil comprende numerose affiliate e consociate, molte delle quali con nomi che includono Esso, Mobil oppure ExxonMobil.Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei soggetti giuridici. La responsabilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate ExxonMobil.

Copyright © 2001-2014 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti sono riservati.