



Mobil Super 3000 Formula V 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Italy

Olio motore ad alte prestazioni

Descrizione prodotto

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 è un olio motore ad alte prestazioni a basso tenore di ceneri studiato per soddisfare l'impegnativo requisito di una maggiore durata in servizio, pur contribuendo a conseguire risparmi di carburante e una pulizia del motore ottimale.

Prerogative e benefici

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 fornisce un'eccellente protezione dall'usura alle alte e basse temperature e una migliore pulizia del motore.

Le principali caratteristiche e benefici includono:

- Intervallo di manutenzione prolungato secondo i requisiti VW
- Contribuisce all'ottenimento di risparmio di carburante (secondo ACEA C3)
- La migliore pulizia interna del motore mantiene l'efficienza del motore nel tempo
- Rapida circolazione e protezione
- Totalmente compatibile con la maggior parte dei filtri antiparticolato diesel e convertitori catalitici

Applicazioni

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 è stato studiato per soddisfare le esigenze poste dagli ultimi requisiti riguardanti i motori del gruppo VW Audi, dove viene richiesto un intervallo di cambio olio prolungato in abbinamento a indicatori elettronici per la manutenzione secondo il programma di manutenzione VW per cambi carica prolungati.

Specifiche e approvazioni

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 dispone delle seguenti approvazioni dei costruttori:	
Volkswagen	VW 504 00 / 507 00
Porsche	C30

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 incontra o supera i requisiti del:	
ACEA	C3

Caratteristiche tipiche

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30	
Viscosità, ASTM D 445	
cSt a 40 °C	72,8
cSt a 100 °C	12,1

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30	
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	0,6
Fosforo	0,08
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	254
Densità a 15°C, kg/l, ASTM D4052	0,85
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-45

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil, il Pegaso ed il nome Mobil Super sono marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.

04-2020

Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved