



Mobil Super 3000 Formula V 5W-30

Olio motore ad alte prestazioni

Descrizione prodotto

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 è un olio motore ad alte prestazioni a basso tenore di ceneri studiato per soddisfare l'impegnativo requisito di una maggiore durata in servizio, pur contribuendo a conseguire risparmi di carburante e una pulizia del motore ottimale.

Prerogative e benefici

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 fornisce un'eccellente protezione dall'usura alle alte e basse temperature e una migliore pulizia del motore.

Le principali caratteristiche e benefici includono:

- Intervallo di manutenzione prolungato secondo i requisiti VW
- Contribuisce all'ottenimento di risparmio di carburante (secondo ACEA C3)
- La migliore pulizia interna del motore mantiene l'efficienza del motore nel tempo
- Rapida circolazione e protezione
- Totalmente compatibile con la maggior parte dei filtri antiparticolato diesel e convertitori catalitici

Applicazioni

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 è stato studiato per soddisfare le esigenze poste dagli ultimi requisiti riguardanti i motori del gruppo VW Audi, dove viene richiesto un intervallo di cambio olio prolungato in abbinamento a indicatori elettronici per la manutenzione secondo il programma di manutenzione VW per cambi carica prolungati.

Specifiche e approvazioni

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 dispone delle seguenti approvazioni dei costruttori:

Volkswagen	VW 504 00 / 507 00
Porsche	C30

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 incontra o supera i requisiti del:

ACEA	C3
------	----

Caratteristiche tipiche

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30

Viscosità, ASTM D 445

cSt a 40 °C 72,8

cSt a 100 °C 12,1

Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874 0,6

Eneforn n n e

PROPRIETÀ	VALORE
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	254
Densità a 15°C, kg/l, ASTM D4052	0,85
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-45

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil, il Pegaso ed il nome Mobil Super sono marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.

9-2013

Esso Italiana s.r.l.
Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com

ExxonMobil comprende numerose affiliate e consociate, molte delle quali con nomi che includono Esso, Mobil oppure ExxonMobil. Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei soggetti giuridici. La responsabilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate ExxonMobil.

Copyright © 2001-2014 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti sono riservati.