



Mobil Super™ 3000 X1 5W-40

Olio motore sintetico di qualità premium per veicoli passeggeri

Descrizione

Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 è un olio motore sintetico che offre una lunga durata del motore per molti tipi di veicoli anche di varia età, e con una maggiore protezione entro un'ampia gamma di temperature.

Prerogative e benefici

I Mobil Super 3000 sono stati ampiamente testati in modo da poter ottenere le prestazioni che si desiderano dal proprio veicolo. Mobil Super 3000 X1 5W-40 offre:

- Maggiore protezione alle alte temperature
- Maggiori prestazioni nelle partenze a freddo
- Maggiore pulizia del motore e prevenzione contro le morchie
- Maggiore protezione contro l'usura

Applicazioni

I prodotti Mobil Super 3000 sono formulati in modo da poter infondere fiducia in una superiore protezione rispetto ai convenzionali oli semi-sintetici. ExxonMobil consiglia Mobil Super 3000 X1 5W-40 nel caso di condizioni di guida impegnative dove può aiutare a combattere i danni causati da frequenti ed elevati stress del motore:

- Varie tecnologie di motori
- Benzina e diesel senza filtri antiparticolato diesel (DPF)
- Autovetture, SUV, autocarri per trasporto leggero e furgoni
- Percorsi autostradali e guida in città "stop and go"
- Motori a prestazioni elevate
- Condizioni operative gravose da normali a frequenti
- Turbocompressori e motori ad iniezione diretta

Consultare sempre il manuale dell'utente per controllare il grado di viscosità consigliato e le specifiche relative a ciascun veicolo.

Specifiche e approvazioni

Mobil Super 3000 X1 incontra o supera i requisiti del:	5W-40
ACEA A3/B3, A3/B4	X
API SN/SM	X
AAE (STO 003) Group B6	X

Mobil Super 3000 X1 possiede le seguenti approvazioni dei Costruttori:	5W-40
MB-Approval 229.3	X
VW 502 00 / 505 00	X
BMW Longlife 01	X

PORSCHE A40	X
Peugeot/Citroën Automobiles B71 2296	X
Renault RN0710 / RN0700	X
AVTOVAZ (LADA cars)	X

Mobil Super 3000 X1 è raccomandato dalla Exxonmobil per l'utilizzo in applicazioni che richiedano: **5W-40**

API CF	X
Opel GM-LL-B-025	X

Caratteristiche tipiche

Mobil Super 3000 X1

Viscosità	5W-40
cSt a 40°C	84
cSt a 100°C	14
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	1,1
Fosforo	0,0095
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	222
Densità a 15°C, kg/l, ASTM D 4052	0,855
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-39

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Le schede di sicurezza sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet, o saranno fornite dal rivenditore ai clienti se prescritto per legge. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegaso ed il nome Mobil Super sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

10-2014

Esso Italiana s.r.l.
Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito

www.exxonmobil.com

ExxonMobil comprende numerose affiliate e consociate, molte delle quali con nomi che includono Esso, Mobil oppure ExxonMobil. Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei soggetti giuridici. La responsabilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate ExxonMobil.

