



Mobil Super 2000 Formula P 10W-40

Descrizione

La gamma di lubrificanti Mobil Super 2000 è costituita da oli motore semi-sintetici di qualità premium, sviluppati per fornire un eccellente livello di prestazioni e protezione.

Prerogative e benefici

I prodotti Mobil Super 2000 sono testati dall'industria automobilistica, il che garantisce quindi che le prestazioni del veicolo saranno quelle richieste.

Mobil Super 2000 X1 Formula P 10W-40 fornisce:

- Protezione antiusura straordinaria
- Pulizia del motore straordinaria
- Protezione contro le alte temperature straordinaria
- Protezione contro le basse temperature straordinaria

Applicazione

I prodotti Mobil Super 2000 sono formulati per fornire la certezza di una protezione superiore a quella degli oli convenzionali. Mobil Super 2000 è particolarmente consigliato in condizioni di guida occasionalmente impegnative:

- Quasi tutte le tecnologie dei motori
- Benzina e diesel
- Autovetture, SUV, autocarri per trasporto leggero e furgoni
- Percorsi autostradali e guida in città "stop and go"
- Condizioni operative normali o occasionalmente impegnative
- Motori a prestazioni elevate

Specifiche

Mobil Super 2000 Formula P 10W-40 incontra o supera i requisiti delle seguenti specifiche industriali:

ACEA	A3/B3, A3/B4
------	--------------

Mobil Super 2000 Formula P 10W-40 dispone delle seguenti approvazioni dei costruttori:

Peugeot Citroën Automobiles	B71 2300 / B71 2294
Renault	RN0700

Caratteristiche tipiche

Mobil Super 2000 Formula P 10W-40

Viscosità, ASTM D 445

cSt a 40 °C	96,0
cSt a 100 °C	14,4

Congelamento, 0/2000, ASTM D 971 4,2

Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	1,5
Fosforo	0,18
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	228
Densità a 15°C, kg/l, ASTM D4052 4052	0,88
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-33

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Le schede di sicurezza sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet, o saranno fornite dal rivenditore ai clienti se prescritto per legge. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegaso e il nome Mobil Super sono marchi depositati di Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

11-2010

Esso Italiana s.r.l.
Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com

ExxonMobil comprende numerose affiliate e consociate, molte delle quali con nomi che includono Esso, Mobil oppure ExxonMobil. Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei soggetti giuridici. La responsabilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate ExxonMobil.

Copyright © 2001-2014 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti sono riservati.