



Mobil 1™ Racing 4T 10W-40 and 15W-50

Olio multigrado di nuova tecnologia completamente sintetico per moto a quattro tempi ad alte prestazioni

Descrizione Prodotto

Mobil 1™ Racing 4T è un olio motore di nuova tecnologia per moto a quattro tempi. Questo prodotto contribuisce a garantire un livello di prestazioni senza eguali nelle moto ad alte prestazioni di nuova concezione. Esso contribuisce a mantenere pulito il motore a quattro tempi proteggendolo anche in condizioni di funzionamento gravoso.

Prerogative e potenziali benefici

Mobil 1 Racing 4T associa le elevate prestazioni degli oli base sintetici con un'additivazione sapientemente bilanciata per contribuire a fornire una straordinaria pulizia del motore, eccellente protezione dall'usura alle alte temperature ed una elevata protezione dalla corrosione. L'utilizzo del Mobil 1 Racing 4T contribuisce a mantenere la massima potenza grazie alle proprie intrinseche prestazioni ed alla protezione fornita dalla tecnologia sintetica. Questo lubrificante per moto è stato specificamente sviluppato per contribuire a garantire ineguagliabili prestazioni in condizioni di esercizio gravoso durante tutte le stagioni, dalle più miti alle più rigide, ed in gara. Le principali prerogative ed i potenziali benefici includono:

Prerogative	Vantaggi e Potenziali Benefici
Caratteristiche di controllo dell'attrito ottimizzate	Potenza costante dovuta alle ridotte perdite per attrito Complessivo equilibrio ottimizzato delle prestazioni e della riduzione dei consumi di carburante
Eccezionale protezione antiusura	Contribuisce a prolungare la durata del motore
Straordinaria stabilità termica ed ossidativa	Film fluido che protegge a tutte le temperature minimizzando la formazione di depositi in particolare alle alte temperature che si riscontrano nei motori raffreddati ad aria
Superiori proprietà a bassa temperatura	Efficace lubrificazione alla bassa temperatura ambiente che contribuisce a facilitare le partenze a freddo garantendo una rapida protezione dall'usura e minor assorbimento dei dispositivi di avviamento
Eccellenti capacità detergenti/disperdenti	Straordinaria pulizia del motore e funzionamento affidabile
Efficace protezione dalla ruggine e dalla corrosione	Maggiore durata dei componenti critici quali distribuzione e cuscinetti

Applicazioni

- Mobil 1 Racing 4T è particolarmente raccomandato per la lubrificazione dei motori quattro tempi di moto ad alte prestazioni.

Specifiche a Approvazioni

Mobil 1 Racing 4T incontra o supera i requisiti del:	10W-40	15W-50
API	SN,SM,SL,SJ	SN,SM,SL,SJ
JASO	MA1 2006	MA1 2006

Secondo la ExxonMobil, Mobil 1 Racing 4T possiede il livello di qualità:	10W-40	15W-50
API	SH	SH

Caratteristiche Tipiche

Mobil 1 Racing 4T		
SAE Grade	10W-40	15W-50
Viscosity @ 100°C, cSt (ASTM D445)	13.0	16.9
Viscosity, @ 40°C, cSt (ASTM D445)	83.5	114
Indice di viscosità	155	161
Densità @ 15.6°C, g/ml, (ASTM D 4052)	0.86	0.86
Punto di infiammabilità ,°C, (ASTM D 93)	212	204
Punto di scorrimento, °C, (ASTM D 97)	-45	-39

Salute a Sicurezza

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni provviste nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato. Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente.

Mobil, Mobil 1 e il disegno del Pegaso sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

1-2013

Esso Italiana s.r.l.
Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com. ExxonMobil comprende numerose affiliate e consociate, molte delle quali con nomi che includono Esso, Mobil oppure ExxonMobil. Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei soggetti giuridici. La responsabilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate ExxonMobil.

Copyright © 2001-2015 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti sono riservati.