



Mobil Outboard Plus

Olio dalle prestazioni superiori per motori fuoribordo due tempi

Descrizione Prodotto

Il Mobil Outboard Plus è un olio motore ad alte prestazioni, per motori due tempi, sviluppato per molti dei motori due tempi a prestazioni elevate, raffreddati ad acqua utilizzati come fuoribordo in applicazioni marine. Il Mobil Outboard Plus è prediluito per facilitarne la miscelazione quando aggiunto al carburante.

Prerogative a Benefici

Il Mobil Outboard Plus è formulato con oli minerali convenzionali severamente raffinati ed un pacchetto di additivazione esente da ceneri e disperdente che fornisce straordinaria protezione contro la formazione dei depositi allo scarico, usura e corrosione. La formazione di depositi sulla candela e la preignizione sono inoltre minimizzati assicurando un livello di servizio impeccabile. Il prodotto è ideale per l'uso sia sui moderni motori due tempi sia su modelli più datati. Le principali prerogative e benefici includono:

Prerogative	Vantaggi a Potenziali Benefici
Buona stabilità termica ossidativa e controllo della formazione dei depositi	Motori più puliti, con conseguenti minori incollamenti delle fasce e rigatura dei cilindri, maggiore durata del motore e un funzionamento più affidabile.
Straordinaria protezione antiusura	Maggiore durata dei componenti critici del motore
Eccellenti proprietà di protezione dalla corrosione	Maggiore durata del motore
Promuove una combustione più pulita e ridotta formazione di depositi in camera di combustione	Reduce lo sporco della candela e la formazione di depositi allo scarico minimizzando i fenomeni di preignizione, aumentando la vita delle candele e delle valvole, ed aumentando l'efficienza del combustibile.
Buone prestazioni sia a bassa che alta temperatura	Ampio campo applicativo di temperature
Non tossico per la vita marina	Non ha effetti nocivi a lungo termine per la vita marina

Applicazioni

- Il Mobil Outboard Plus è raccomandato da ExxonMobil per essere utilizzato su tutti motori due tempi fuoribordo, più piccoli o più vecchi, ad elevate prestazioni raffreddati ad acqua. ExxonMobil raccomanda anche Mobil Outboard Plus per l'utilizzo sui motori due tempi fabbricati da Johnson, Mercury, OMC, Evinrude, Mariner, Force, Mercruiser, Yamaha, Suzuki, Nissan e Tohatsu o dove vengano richiesti dei lubrificanti con livelli di qualità NMMA TC-W, TC-WII o TC-W3.
- ExxonMobil raccomanda anche Mobil Outboard Plus per l'utilizzo per servizio leggero o moderato su motori due tempi raffreddati ad aria utilizzati per falciatrici, motoseghe e tosaerba.

Specifiche a Approvazioni

Mobil Outboard Plus incontra o supera i requisiti del:	
API TC	X
NMMA TC-W3	X

Caratteristiche Tipiche

Mobil Outboard Plus	
Viscosità, ASTM D 445	
cSt @ 40° C	52.9

Mobil Outboard Plus

cSt @ 100° C	8.8
Ceneri solfatate, % in peso, ASTM D 874	N/A
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-36
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	114
Densità @15 °C kg/l, ASMT D 4052	N/A
Colore	Rosso

Salute a Sicurezza

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per quali è stato progettato. Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegasus sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

9-2011

Esso Italiana s.r.l.
Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com ExxonMobil comprende numerose affiliate e consociate, molte delle quali con nomi che includono Esso, Mobil oppure ExxonMobil. Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei soggetti giuridici. La responsabilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate ExxonMobil.

Copyright © 2001-2015 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti sono riservati.