



[ExxonMobil](#) > [Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 PDS](#) > [Inglese](#)

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20

Lubrificante per veicoli passeggeri Mobil, Regno Unito

Visualizza [Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20](#)

Olio motore ad alte prestazioni

Descrizione del prodotto

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20 è un olio motore ad alte prestazioni progettato per soddisfare le specifiche Volvo Car Corporation Motor Oil VCC RBS0-2AE 0W-20.

Caratteristiche e vantaggi

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 è un olio motore a basso contenuto di ceneri con viscosità HTHS (High Temperature High Shear) inferiore a 2,75 cP.

Caratteristiche e vantaggi principali:

- Eccellenti capacità a bassa temperatura per un avviamento affidabile a basse temperature consentendo un rapido avviamento del motore.

Applicazioni

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 da utilizzare per i motori 4 cilindri benzina e diesel prodotti dopo il 2014 che richiedono la specifica Volvo RBS0-2AE 0W-20. Questa specifica definisce gli oli motore per applicazioni di servizio di motori diesel e benzina a iniezione diretta Volvo Engine Architecture.

Consultare il manuale del proprietario per i gradi di viscosità raccomandati e le specifiche

Specifiche e approvazioni

Questo prodotto dispone delle seguenti approvazioni dei costruttori:

VOLVO RBS0-2AE 0W-20

Proprietà e specifiche

Proprietà	
Grado	SAE 0W-20
Viscosità cinematica @ 40 C, mm ² / s, ASTM D445	41.6
Viscosità cinematica a 100 C, mm ² / s, ASTM D445	8.4
Ceneri, solfatate, massa%, ASTM D874	0.8
Fosforo, massa%, ASTM D4951	0,09
Indice di viscosità, ASTM D2270	183

Punto di scorrimento, ° C, ASTM D97	-57
Punto di infiammabilità, ° C, ASTM D92	230
Densità a 15,6 C, kg / l, ASTM D4052	0.835

Salute e sicurezza

Le raccomandazioni sulla salute e la sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda dati di sicurezza dei materiali (MSDS) @

<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle sue affiliate, salvo diversa indicazione.

09-2020

Esso Petroleum Company limited

ExxonMobil House, Ermyn Way, Leatherhead, Surrey KT22 8UX

Puoi sempre contattare i nostri ingegneri dell'Help Desk tecnico su lubrificanti Mobil e domande sui servizi: <https://www.mobil.co.uk/en-gb/contact-us-technical>

44 (0) 1372 222000

<http://www.exxonmobil.com>

Le proprietà tipiche sono tipiche di quelle ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono una specifica. Si prevedono variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e in diversi punti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i prodotti potrebbero non essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto ExxonMobil locale o visitare il sito www.exxonmobil.com

ExxonMobil comprende numerose affiliate e sussidiarie, molte con nomi che includono Esso, Mobil o ExxonMobil. Niente in questo documento ha lo scopo di ignorare o sostituire la separazione aziendale delle entità locali. La responsabilità per l'azione locale e la responsabilità rimane delle entità locali affiliate a ExxonMobil.

L'energia vive qui™

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO
ENERGY

[politica sulla riservatezza](#)

[Termini & Condizioni](#)

© Copyright 2003-2020 Exxon Mobil Corporation.

Tutti i diritti riservati.