



ExxonMobil

>

Mobil Super 3000 Formula VC 0W30 PDS

>

Inglese

Mobil Super ™ 3000 Formula VC 0W-30

Lubrificante per veicoli passeggeri Mobil, Regno Unito

Visualizza [Mobil Super 3000 Formula VC 0W-30](#)

Olio motore ad alte prestazioni

Descrizione del prodotto

Mobil Super ™ 3000 Formula VC 0W-30 è un olio motore ad alte prestazioni approvato secondo le specifiche Volvo Car Corporation Motor Oil Volvo VCC 95200377.

Caratteristiche e vantaggi

- Eccellenti capacità a bassa temperatura per un avviamento affidabile a basse temperature consentendo un rapido avviamento del motore.

Applicazioni

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-30 da utilizzare per i motori 5 cilindri benzina e diesel che richiedono la specifica Volvo VCC 95200377.

Consultare il manuale del proprietario per i gradi di viscosità raccomandati e le specifiche.

Specifiche e approvazioni

Questo prodotto dispone delle seguenti approvazioni dei costruttori:
VOLVO 95200377

Questo prodotto è consigliato da ExxonMobil per l'uso in applicazioni che richiedono:
API SL
ACEA A5 / B5

Proprietà e specifiche

Proprietà	
Grado	SAE 0W-30
Viscosità cinematica a 100 C, mm2 / s, ASTM D445	10.12
Viscosità cinematica @ 40 C, mm2 / s, ASTM D445	53.6
Indice di viscosità, ASTM D2270	180
Densità a 60 F, kg / m3, ASTM D4052	0.84

Punto di scorrimento, ° C, ASTM D97	-42
Punto di infiammabilità, ° C, ASTM D92	230
Ceneri, solfatate, massa%, ASTM D874	1.1
Fosforo, massa%, ASTM D4951	0.1

Salute e sicurezza

Le raccomandazioni sulla salute e la sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda dati di sicurezza dei materiali (MSDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

All trademarks used herein are trademarks or registered trademarks of Exxon Mobil Corporation or one of its subsidiaries unless indicated otherwise

06-2020
Esso Petroleum Company limited
ExxonMobil House, Ermyn Way, Leatherhead, Surrey KT22 8UX

You can always contact our Technical Help Desk engineers on Mobil lubricants and services related questions: <https://www.mobil.co.uk/en-gb/contact-us-technical>

44 (0)1372 222000
<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO ENERGY

[politica sulla riservatezza](#)

[Termini & Condizioni](#)

© Copyright 2003-2020 Exxon Mobil Corporation.

Tutti i diritti riservati.