



## Mobil Brake Fluid DOT 4

### Liquido per freni idraulici ad altissime prestazioni

#### Descrizione prodotto

Mobil Brake Fluid DOT 4 è un liquido per freni idraulici ad altissime prestazioni da utilizzare sugli impianti frenanti a disco, tamburo, con sistema antiskid e sulle frizioni.

#### Prerogative e benefici

Mobil Brake Fluid DOT 4 si basa sulla tecnologia del glicole polietilenico per fornire il massimo livello di prestazioni di freni e frizione sia nei moderni che nei più vecchi autoveicoli e veicoli commerciali. Le principali caratteristiche e benefici includono:

Prerogative	Vantaggi e potenziali benefici
Elevato punto di ebollizione	Prestazioni dei freni costanti e sicure sotto una forte pressione frenante
Minima dilatazione dei componenti in gomma	Riduce al minimo le perdite di liquido
Eccellente protezione dalla corrosione	Durata prolungata e affidabilità dei componenti dell'impianto frenante

#### Applicazioni

Mobil Brake Fluid DOT 4 è raccomandato dalla Exxonmobil per l'utilizzo in applicazioni che richiedano impianti frenanti a disco, tamburo, con sistema antiskid usati in veicoli dalle prestazioni medio-alte richiedenti un livello di prestazione DOT 3 o DOT 4. Le raccomandazioni per l'uso includono:

- Usare solo in forma concentrata e prelevando da un contenitore non aperto in precedenza o ben sigillato
- Richiudere sempre appositamente il contenitore subito dopo l'uso poiché il fluido assorbe rapidamente l'umidità dall'atmosfera; ciò ridurrebbe notevolmente la propria durata
- Non riutilizzare mai liquido freni esausto
- Il liquido freni può danneggiare la vernice del veicolo, quindi rimuovere immediatamente eventuali schizzi senza strofinare
- Il liquido freni deve essere sostituito ogni due anni o dopo 40.000 Km
- Consultare il manuale utente per i dettagli

#### Specifiche e approvazioni

**Mobil Brake Fluid DOT 4 incontra o supera i requisiti delle seguenti specifiche dell'industria:**

FMVSS 116 DOT 4

FMVSS 116 DOT 3

SAE J1704

ISO 4925 Class 3 & Class 4

#### Salute e sicurezza

Sulla base delle informazioni disponibili, evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non travasare il liquido con un sifone a contatto con la bocca. Tenere ben chiuso il contenitore del liquido freni. In caso di avvelenamento, contattare un medico o il Centro antiveneni. In caso di ingestione e se l'ospedale più vicino si trova a più di 15 minuti, indurre il vomito, usando

preferibilmente lo scioppo di ipecac APF. In caso di contatto con la pelle, togliere l'indumento contaminato e lavare accuratamente la pelle. In caso di contatto con gli occhi, tenere gli occhi aperti e lavarli con acqua per almeno quindici minuti, quindi contattare un medico. Il contenitore del liquido freni non deve essere usato per altri scopi. Non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegaso e il nome Brake Fluid DOT 4 sono marchi depositati di Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

5-2013

Esso Italiana s.r.l.  
Via Castello della Magliana 25  
00148, Roma, Italia

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil comprende numerose affiliate e consociate, molte delle quali con nomi che includono Esso, Mobil oppure ExxonMobil. Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei soggetti giuridici. La responsabilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate ExxonMobil.

Copyright © 2001-2014 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti sono riservati.